CE 0085

DVGW CERT

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BM0332
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG) *EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Vertreiber ***distributor***	Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10, D-73660 Urbach
Produktart ***product category***	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung ***product description***	Automatisches Absperrventil, spannungslos geschlossen
Modell ***model***	SV ...
Bestimmungsländer ***countries of destination***	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfberichte ***test reports***	Ergänzungsprüfung: V-A 1024-04/15 vom 27.03.2015 (TSG)
Prüfgrundlagen ***test basis***	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 161 (01.04.2013) DIN EN 13611 (01.12.2011)

70028-04-A-DE

Aktenzeichen ***file number***	14-0712-GEA

09.06.2015 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten ***electrical data***	230 V AC, 50-60 Hz, IP65

Gasart ***gas category***	**Bemerkung** ***remarks***
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
SV...505	Nennweite: DN 15 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 500 mbar	
SV...507	Nennweite: DN 20 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 500 mbar	
SV...510	Nennweite: DN 25 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 500 mbar	
SV...512	Nennweite: DN 32 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 500 mbar	
SV...515; SV...515 BG 3	Nennweite: DN 40 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 500 mbar	
SV...520	Nennweite: DN 50 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 500 mbar	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
SV...	schnell öffnend und schnell schließend
SV-D...	schnell öffnend und schnell schließend, mit manueller Begrenzung der durchfließenden Gasmenge durch Mengeneinstellung
SV-DLE...	langsam öffnend und schnell schließend, mit einstellbarem Schnellhub und manueller Begrenzung der durchfließenden Gasmenge durch Mengeneinstellung

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zul. Umgebungstemperaturbereich: -15...+60 °C oder 0...+60 °C (dichtungswerkstoffabhängig)
Antrieb: elektromagnetisch
Einbaulage: Magnet senkrecht nach oben bis waagerecht
Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/2...Rp 2 nach DIN EN 10226-1